GCRTI

- GRADE CONTROLE REMOTO TANDEM INTERMEDIÁRIA
- TANDEM DISC HARROW
- RASTRA TANDEM CONTROL REMOTO

BIA® Baldan

www.baldan.com.br

Características Gerais / General Specifications / Características Generales

•Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.
•Higth strength frame.
•Estructura: Vigas tubulares de alta resistencia.

•Haste quebra leira.
•Central tine.
•Fleje rompe lomo.

•Pistões hidráulicos de articulação para transporte e para levantamento dos pneus.
•Articulation hydraulic pistons for transport and lift - up the tires.
•Cilindros hidráulicos de articulación para transporte y levantamiento de los neumáticos.

•Rodeira para transporte com pneus 400 x 60.
•Wheelset for transport with tires 400 x 60.
•Rodada para transporte con neumáticos 400 x 60.

•Limpadores de discos.
•Disc scrapers.
•Limpiadores de discos.

•Discos de acabamento: 24" - 26" - 28".
•Finishing discs: 24" - 26" - 28".
•Discos de acabamiento: 24" - 26" - 28".

•Opcional: Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente.
•Optional: Conical bearings: grease or oil bath with wear protection.
•Opcional: Cojinetes de rodamientos cónicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección.

Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	GCRTI	GCRTI	GCRTI
Número de discos/Nr of discs/Nr de discos	62	70	78
Diâmetro dos discos/Disc diameter/Diámetro de los discos (ø)	26"/28"	26"/28"	26"/28"
Discos côncavos/Concave disc blade/Discos cóncavos	26" x 6,0 mm	26" x 6,0 mm	26" x 6,0 mm
Diâmetro do eixo/Axle diameter/Diámetro del eje (ø)	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
Largura de trabalho/Working width/Ancho de trabajo (mm)	8505	9600	10695
Espaçamento entre discos/Disc spacing/Espaciamiento entre discos (mm)	270	270	270
Profundidade de trabalho/Working depth/Profundidad de trabajo (mm)	150 - 250	150 - 250	150 - 250
Peso aproximado 26"/Estimated weight 26"/Peso aproximado 26" (Kg)	7344	7765	8186
Peso aproximado 28"/Estimated weight 28"/Peso aproximado 28" (Kg)	7565	8017	9078
Potência aproximada/Tractor required/Potencia del tractor (Hp)	280 - 320	315 - 340	340 - 380

•Cabeçalho regulável com correntes de segurança.
•Adjustable draw bar with safety chain.
•Lanza de enganche regulable con cadenas de seguridad.

•Braços reguláveis para articulação dos montantes.
•Adjustable bars for the articulation of the side frames.
•Brazos regulables para articulación de los marcos laterales (cuadros y/o cuerpos laterales).

•Opcional: Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente. / Discos côncavos: 26" x 6,0 mm - 26" x 7,5 mm - 28" x 6,0 mm - 28" x 7,5 mm
•Optional: Conical bearings: grease or oil bath with wear protection. / Concave disc blade: 26" x 6,0 mm - 26" x 7,5 mm - 28" x 6,0 mm - 28" x 7,5 mm
•Opcional: Cojinetes de rodamientos cónicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección. / Discos cóncavos: 26" x 6,0 mm - 26" x 7,5 mm - 28" x 6,0 mm - 28" x 7,5 mm

ATB - AGRITILLAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Av. Baldan, 1.500 - Nova Matão - Cep.15993-000 - Matão - SP - Brasil - Fone: (0**16) 3221-6500 - Fax: (0**16) 3382-6500
Home page: http://www.baldan.com.br - e-mail: sac@agritillage.com.br
e-mail: export@agritillage.com.br

•Revisão: 01 - Impresso em Abril 2010 •Revision: 01 - Printed in April 2010 •Revisión: 01 - Impreso en Abril 2010

* A BALDAN, reservo-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.
* BALDAN reserves to the right improve and or modify the technical features of this product without prior notice.
* BALDAN reservose el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.

Marketing - ATB / Baldan