

# Stara



## **Tornado 1300** *Geração IV*

Uniformity and precision in the distribution of seeds and fertilizers  
Uniformidad y precisión en la distribución de semillas y fertilizantes

Visit our site/Visite nuestro sitio:

[www.stara.com.br](http://www.stara.com.br)





Adjustment system through scales, with hydraulic opening or cable "Pull-Push".  
Sistema de regulación a través de escalas con abertura hidráulica y cabos "Pull-Push".



Box bottom, opening floodgates, disks, and vanes in stainless steel.  
Fondo de caja, compuertas de abertura, discos y paletas de acero inoxidable.



Polyethylene removable box of high resistance allows easy cleaning and maintenance.

Caja removible en polietileno estructurado de alta resistencia, la cual permite la fácil limpieza y manutención.

- It reduces index of kneaded due to distribution width to be compatible with the width of the sprayers' bars.
- Armored eccentric agitators reduce the damages in the seeds and release lubrications.
- Cover disks harrow with plastic conical device and adjustment height.
- Its opening system in lozenge allows working with low flow
- Distribution width from 18 to 36 meters.
- Load capacity for 1300 l / 1600 kg.
- Reduce el índice de arrugados debido a su anchura de distribución ser compatible con su anchura de las barras de los pulverizadores.
- Sist. de abertura de compuertas en losange, permite la realización del trabajo con bajas salidas.
- Agitadores excéntricos blindados reducen los daños en las semillas y dispensam lubricaciones.
- Reja de protección con sombrero chino en plástico y altura regulable.
- Capacidad de carga para 1300 litros / 1600 kg.
- Anchura de distribución de 18 a 36 metros

### Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Load Capacity/Capacidad de carga	1.300 liters/1.600 Kg/1300 litros/1600 kg
Working Width/Anchura de trabajo	From 18 to 36 meters/18 a 36 metros
Coupling/Enganche	Hydraulic system on three tractor points Cat. II Sistema hidráulico en los 3 puntos del tractor Cat. II
Rotation/Rotación (TDP)	540 rpm
Measurements/Dimensiones	Length/Largo: 1,3 m
	Width/Anchura: 2,3 m
	Height/Altura: 1,2 m
Weight/Peso	260 kg
Spreading System Sistema distribuidor	Double disk in stainless steel Doble disco en acero inoxidable
Recommended tractor with hydraulic lift system with capacity to 2,5 ton. Tractor recomendado con sist. de levante hidráulico con capacidad para 2,5 ton.	



PRODUCED IN BRAZIL  
www.stara.com.br  
FONE: 055 54 3332-2800

# Stara

Stara S.A. Indústria de Implementos Agrícolas  
Av. Stara, 519 - P. O. Box 53 - Não-Me-Toque/RS - Brazil  
Phone/Fax: 0+55 54 3332-2800 - Zip Code 99470-000  
e-mail: stara@stara.com.br

www.stara.com.br



Talk to us/Hable con nosotros  
0+55 543332.2800